

CARACTERISTIQUES

Spot encastré orientable de série
Matière en Aluminium
Diffuseur Optique en PMMA
Alimentation : AC85 - 265V
Fréquence : 50 - 60Hz
Facteur de Puissance : 0.90
Puissance Nominale : de 7W à 36W
Eclairage Instantané
Dimmable en Option - IP 40
Fonctionnement de -20°C à + 50°C



ECLAIRAGE

Chip Led : COB HD CREE
Indice de Rendu de Couleur : >80
Flux Lumineux Moyen : 110 lm/W
Angle de diffusion : 40°
Classe Energétique : A++
Durée de Vie : L80 à 50 000 heures
Garantie 3 ans



Référence	Puissance (W)	CCT	Flux moyen (lm)	Dimensions (mm)
AU-0730	7W	3000°K	770	90*H58 cut 75
AU-0740		4000°K		
AU-0760		6000°K		
AU-1230	12W	3000°K	1320	110*H80 cut 90
AU-1240		4000°K		
AU-1260		6000°K		
AU-1830	18W	3000°K	1980	140*H110 cut 120
AU-1840		4000°K		
AU-1860		6000°K		
AU-2430	24W	3000°K	2640	160*H115 cut 140
AU-2440		4000°K		
AU-2460		6000°K		
AU-3630	36W	3000°K	3960	180*H135 cut 160
AU-3640		4000°K		
AU-3660		6000°K		



Pour toute commande en Dimmable, merci d'ajouter un "D" à la suite de chaque référence