

CARACTERISTIQUES

Matière en Aluminium
 Diffuseur Optique et rétroéclairage en PMMA
 Alimentation : AC85 - 265V
 Fréquence : 50 - 60Hz
 Facteur de Puissance : 0.90
 Puissance Nominale : de 15 à 25W
 Eclairage Instantané
 Simple allumage de série
 DéTECTEUR en Option
 Température de Fonctionnement : de -20°C à + 60°C
 Indice de Protection : IP66 IK10 Etanche et Antivandale
 Blanc mat ou Anthracite au choix
 Rond ou carré au choix

ECLAIRAGE

Chip Led : SMD EPISTAR
 Indice de Rendu de Couleur : >80
 Flux Lumineux Moyen : 110 lm/W
 Angle de diffusion : 90°
 Classe Energétique : A++
 Durée de Vie : L80 à 50 000 heures
 Garantie 3 ans



Visuel	Référence	Puissance (W)	CCT	Flux moyen (lm)	Dimensions (mm)
	LUNA1530		3000°K		
	LUNA1540	15W	4000°K	1650	
	LUNA1560		6000°K		
	LUNA2030		3000°K		
	LUNA2040	20W	4000°K	2200	300*300*H90
	LUNA2060		6000°K		
	LUNA2530		3000°K		
	LUNA2540	25W	4000°K	2750	
	LUNA2560		6000°K		
	LUNA1530X		3000°K		
	LUNA1540X	15W	4000°K	1650	
	LUNA1560X		6000°K		
	LUNA2030X		3000°K		
	LUNA2040X	20W	4000°K	2200	D300*H90
	LUNA2060X		6000°K		
	LUNA2530X		3000°K		
	LUNA2540X	25W	4000°K	2750	
	LUNA2560X		6000°K		



Pour commander un luminaire avec détecteur de présence, merci d'ajouter un « S » à la fin de chaque référence, précisez la couleur.